روغن کمپرسور هوا ایرانول VB 220

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-15042

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	ISO VG 220	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-12°C تا +240°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت کمپرسورهای فشار بالا (مطابق دفترچه): روغن کمپرسور هوا ایرانول VB 220 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن کمپرسور نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 220 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 100°C	—	220
شاخص گرانروی	—	90
نقطه اشتعال °C	—	240
نقطه ریزش °C	—	-12
دانسیته در 15°C kg/m	—	890
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 220
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-12°C تا +240°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور هوا شل Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور توتال داکنیس پی 220 سی دی — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور آجیپ دیکرا Agip DICREA 220 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰