تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-03-15028

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن کمپرسور هوا ایرانول VB 46

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	ISO VG 46	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-6°C تا +210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کمپرسور هوا ایرانول VB 46؛ روغن کمپرسور هوا با گرید ISO VG 46 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از نفت ایرانول.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن کمپرسور نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 46 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 100°C	—	46
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	210
نقطه ریزش °C	—	-6
دانسیته در 15°C kg/m	—	875
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-6°C تا +210°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال پنوما Total Pneuma 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران کمپرسور PS 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور هوا شل کورنا Shell Corena S3 RX 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰