کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس ورکول Verkol Asturus 3

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	Lithium Soap	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای جاهایی که بیرون‌زدن گریس قابل قبول نیست: گریس ورکول .Verkol Asturus 3

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• گریس Verkol Asturus 3 یک گریس لیتیومی با گرید NLGI 3 و بازه دمایی -20 تا +130 درجه است که برای یاتاقان ها و تجهیزات صنعتی تحت بار استفاده می شود. این گریس مقاومت بالایی در برابر فشار

• آب و خوردگی دارد.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
عنوان	—	مشخصات
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	220 – 250 (0.1 mm)
گرید NLGI	—	3
نوع پایه	—	Lithium Soap
بازه دمای عملکرد	—	-20 تا 130+ درجه سانتی گراد
نقطه قطره ای شدن	—	> 185°C
ویسکوزیته روغن پایه در 40°C	—	150 mm²/s
ویسکوزیته روغن پایه در 100°C	—	15 mm²/s
مقاومت در برابر آب	—	بسیار خوب
مظروف ها	—	400g / 5kg / 20kg / 50kg / 180kg
مدت نگهداری استاندارد	—	۳ تا ۵ سال
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰