تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-26-15300

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موتور دیزلی ایرانول وستا Vesta 15W40

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن خودرو

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	SAE 15W-40	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-27°C تا +210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی: روغن موتور دیزلی ایرانول وستا Vesta 15W40 با گرید SAE 15W-40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن خودرو نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 15W-40 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 100°C	—	15/5
شاخص گرانروی	—	135
نقطه اشتعال °C	—	210
نقطه ریزش °C	—	-27
دانسیته در 15°C kg/m	—	885
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 15W-40
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-27°C تا +210°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل هلیکس سوپر Shell Helix Super 15W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ 15W 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موتور والوالین Valvoline ALL-TERRAIN 15W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰