کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن سیلیکون صنعتی واکر WACKER AK 20

تولیدکننده: واکر (Wacker) | گروه صنعتی: روغن سیلیکون (صنعتی و بهداشتی)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
واکر (Wacker)	20 cSt @25°C	پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان خطی (PDMS)	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت ضدآب کردن سطوح و پوشش‌دهی سبک: روغن سیلیکون صنعتی واکر WACKER AK 20 با پایه‌ی پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان خطی .(PDMS)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- جداکننده قالب در صنایع لاستیک، پلاستیک و دایکست، سیال میرایی (Damping) در دمپرها
- ابزار دقیق و گیج‌ها، سیال دی‌الکتریک و عایق در تجهیزات برقی
- سیال حمام حرارتی و انتقال حرارت آزمایشگاهی، روانکار پلاستیک روی پلاستیک و لاستیک روی فلز

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته سینماتیک @25°C	—	20 mm²/s (cSt)
چگالی @25°C	—	0.945 g/cm³
نقطه اشتعال (Cleveland)	—	> 200 °C
نقطه ریزش	—	< -70 °C
ضریب شکست @25°C	—	1.401
کشش سطحی @25°C	—	20.6 mN/m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن سیلیکون صنعتی داو زایامتر XIAMETER PMX-200 20 cSt — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰