اسپری آلومینیوم A-100 ویکون WEICON

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: اسپری‌ها و خمیرهای فنی صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-10000050

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	اسپری پوشش فلزی محافظ	آلومینیوم	رزین اکریلات با رنگدانه آلومینیوم	-50°C to +800°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اسپری آلومینیوم A-100 ویکون یک پوشش سطحی مقاوم در برابر سایش است که رنگدانه‌های آلومینیوم با خلوص حدود ۹۹٫۵٪ دارد و از سطوح فلزی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی محافظت می‌کند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- کانال‌ها و تجهیزات تهویه و سرمایش، سیستم‌های احتراق، خطوط لوله و پوسته ماشین‌آلات
- قطعات بدنه فایبرگلاس و مدل‌سازی، کارهای هنری، دستی و اسباب‌بازی‌سازی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	aluminium-metallic, matt
محدوده کاربرد	—	داخلی و بیرونی
بایندر	—	Acrylate resin
رنگدانه	—	Aluminium pigments
خلوص رنگدانه	—	حدود 99.5% Al
درصد فلز در فیلم خشک	—	~43 %
دمای اجرا	—	+5 to +35°C, ideally +18 to +35°C
مصرف	—	~ 2 m²
ضخامت لایه (۱٫۵ لایه ضربدری)	—	25 - 35 µm
خشک‌شدن سطحی (Dust-dry)	—	10 دقیقه
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
پخت کامل پس از	—	4-6 ساعت
قابل رنگ‌آمیزی پس از	—	after 4 ساعت
چگالی	—	0,9 g/cm³
مقاومت دمایی	—	-50°C to +800°C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰