اسپری گالوا ویکون WEICON Galva Spray

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: اسپری‌ها و خمیرهای فنی صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-10040054

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	پوشش ضدخوردگی روی (گالوانیزه سرد)	پوشش روی (گالوانیزه سرد)	-50°C to +300°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اسپری گالوا ویکون لایه‌ای محافظ و ماندگار با محافظت کاتدی برای سطوح فلزی ایجاد می‌کند؛ سریع خشک می‌شود

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- ترمیم سطوح گالوانیزه گرم آسیب‌دیده، پوشش محل جوش، سازه‌های فلزی و نرده‌ها
- تجهیزات دریایی و فضای باز

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	matching hot-dip
محدوده کاربرد	—	داخلی و بیرونی
بایندر	—	Acrylate resin
رنگدانه	—	zinc and aluminium
خلوص رنگدانه	—	ca. 99.5% Al / ca. 94.0% Zn
درصد فلز در فیلم خشک	—	~51 %
دمای اجرا	—	+5 °C to +35°C, ideally
مصرف	—	~ 2 m²
ضخامت لایه (۱/۵ لایه ضربدری)	—	20 - 40 µm
خشک‌شدن سطحی (Dust-dry)	—	15 دقیقه
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
پخت کامل پس از	—	10-12 ساعت

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

اسپری گالوانیزه سرد آمبروسول زینک ۹۸٪ لاملار (Ambro-Sol Lamellar 98% Zinc Z358) — جایگزین هم‌رده
اسپری روی (گالوانیزه سرد) ویکون WEICON Zinc Spray — جایگزین هم‌رده
اسپری روی براق ویکون WEICON Zinc Spray bright grade — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰