خمیر ترمیمی بتن ویکون WEICON Repair Stick Concrete

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-10025685

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	خمیر ترمیمی دستی (Repair Stick)	رزین اپوکسی (Epoxy)	from -50 °C (-58 °F) to +120 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

خمیر ترمیمی بتن ویکون یک خمیر اپوکسی سریع‌پخت و پرشده با سرامیک برای ترمیم و بازسازی سریع سطوح بتنی، سنگی و سرامیکی است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- ترمیم ترک دیوار، سنگ، بتن و کاشی، جدول، سنگ‌فرش، مجسمه و تزئینات، تقویت رول‌پلاک
- پیچ و انکر، صنعت ساختمان و محوطه‌سازی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	epoxy
پرکننده	—	ceramic
بافت	—	modelling compound
رنگ	—	concrete grey
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
دمای اجرا	—	+15 °C (59 °F) to +40 °C (104 °F)
دمای پخت	—	+6 °C to +40 °C (+42 °F to +104 °F)
نسبت اختلاط وزنی	—	1:1
چگالی مخلوط	—	1,9 g/cm³
حداکثر پرکنندگی لقی	—	15 mm
زمان کارپذیری (Pot life)	—	~ 5 دقیقه
استحکام دستی	—	15 دقیقه
رسیدن به استحکام کاری	—	60 دقیقه
استحکام نهایی	—	24 ساعت
جمع‌شدگی	—	<1,0 %
استحکام فشاری	—	55 MPa

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰