کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

خمیر ترمیمی پلاستیک ویکون WEICON Repair Stick Plastic

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	خمیر ترمیمی دستی (Repair Stick)	رزین اپوکسی (Epoxy)	from -50 °C (-58 °F) to +120 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

خمیر ترمیمی پلاستیک ویکون به‌طور ویژه برای ترمیم ماندگار قطعات پلاستیکی و کامپوزیتی توسعه یافته، به‌طور دائم انعطاف‌پذیر می‌ماند و تأییدیه آب آشامیدنی دارد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- قاب پنجره و در، پنل‌ها و سپر خودرو، لوله، فیتینگ و فلنج، مخازن آب، پمپ‌ها و پوسته‌ها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	epoxy
پرکننده	—	mineral
بافت	—	modelling compound
رنگ	—	white-blue
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
دمای اجرا	—	+15 °C (59 °F) to +40 °C (104 °F)
دمای پخت	—	+6 °C to +40 °C (+42 °F to +104 °F)
نسبت اختلاط وزنی	—	1:1
چگالی مخلوط	—	1,6 g/cm³
حداکثر پرکنندگی لقی	—	15 mm
زمان کارپذیری (Pot life)	—	15 دقیقه
استحکام دستی	—	40 دقیقه
رسیدن به استحکام کاری	—	3 ساعت
استحکام نهایی	—	24 ساعت
جمع‌شدگی	—	<1,0 %
استحکام فشاری	—	55 MPa

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰