کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

اسپری ضدزنگ ۲۰۰۰ پلاس ویکون WEICON Rust Protection 2000 PLUS

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: اسپری‌ها و خمیرهای فنی صنعتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	پوشش محافظ ضدزنگ	اکسید آهن (هماتیت)	-50°C to +300°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اسپری Rust Protection 2000 PLUS ویکون یک پوشش سطحی بسیار مقاوم در برابر خوردگی و شرایط جوی بر پایه اکسید آهن (هماتیت) است که با رنگدانه‌های پولکی و خالص

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سازه‌ها و تأسیسات فلزی، تجهیزات و قطعات در فضای باز، ماشین‌آلات و مخازن
- تأسیسات دریایی و ساحلی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	Anthracite / DB 703, silver-
محدوده کاربرد	—	داخلی و بیرونی
بایندر	—	Alkyd resin
رنگدانه	—	Lamellar haematite
خلوص رنگدانه	—	> 90% iron oxide
درصد فلز در فیلم خشک	—	~58 %
دمای اجرا	—	+5 to +35°C, ideally +18 to +35°C
مصرف	—	~ 2 m²
ضخامت لایه (۱٫۵ لایه ضربدری)	—	60 - 80 µm
خشک‌شدن سطحی (Dust-dry)	—	30 دقیقه
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
پخت کامل پس از	—	24 ساعت
قابل رنگ‌آمیزی پس از	—	after 24 ساعت
چگالی	—	1,3 g/cm³
مقاومت دمایی	—	-50°C to +300°C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰