کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

اسپری استیل براق ویکون WEICON Stainless Steel Spray bright grade

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: اسپری‌ها و خمیرهای فنی صنعتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	اسپری پوشش فلزی محافظ | استیل	رزین اکریلات با رنگدانه فولاد ضدزنگ	-50°C to +300°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اسپری استیل براق ویکون یک پوشش سطحی بر پایه رزین اکریلات و رنگدانه‌های فولاد ضدزنگ (شامل کروم

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- ترمیم ظاهری قطعات استیل آسیب‌دیده، پوشش محافظ سازه‌های فلزی، محل‌های جوش روی قطعات استیل
- دکوراسیون و تجهیزات فضای باز

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	stainless steel-metallic
محدوده کاربرد	—	داخلی و بیرونی
بایندر	—	Alkyd resin
رنگدانه	—	Stainless steel and
خلوص رنگدانه	—	VA alloy حدود 98.5 %
درصد فلز در فیلم خشک	—	~35 %
دمای اجرا	—	+5 to +35°C, ideally +18 to +35°C
مصرف	—	~ 2 m²
ضخامت لایه (۱/۵ لایه ضربدری)	—	15 - 25 µm
خشک‌شدن سطحی (Dust-dry)	—	10 دقیقه
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
پخت کامل پس از	—	10-12 ساعت
قابل رنگ‌آمیزی پس از	—	after 8 ساعت
چگالی	—	0,9 g/cm³
مقاومت دمایی	—	-50°C to +300°C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰