چسب اپوکسی ویکون WEICON UW (قابل اجرا روی سطوح خیس)

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-10000933

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	اپوکسی ترمیم	سطوح خیس و زیر آب	رزین اپوکسی (Epoxy)	-35°C (-4°F) to +160°C (+248°F)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

WEICON UW یک سیستم رزین اپوکسی دوجزئی خمیری، پرشده با مواد معدنی و سریع‌پخت است که به‌دلیل فرمول ویژه، حتی هنگام اجرا زیر آب چسبندگی بسیار خوبی دارد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- تعمیر لوله‌ها، پمپ‌ها، مخازن و ظروف، صنایع دریایی و کشتیرانی، سیستم‌های فاضلاب
- تأسیسات آب

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	Epoxy
پرکننده	—	mineral
بافت	—	خمیری
رنگ	—	سفید
حداقل عمر انبارداری	—	36 ماه
دمای اجرا	—	+15°C to +40°C
نسبت اختلاط وزنی	—	100:83
نسبت اختلاط حجمی	—	100:95
ویسکوزیته مخلوط	—	550.000 mPa·s
چگالی مخلوط	—	1,5 g/cm³
مصرف	—	1,5 kg/m²
حداکثر ضخامت لایه	—	10 mm

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

خمیر ترمیم زیر آب مولتی متال MultiMetall MM-metal UW — جایگزین هم‌رده
خمیر ترمیم زیر آب و سطوح خیس دوکن Devcon Underwater / Wet Surface Repair Putty (UW) — جایگزین هم‌رده
خمیر ترمیم اضطراری بلزونا ۱۲۱۲ Belzona 1212 (سطوح خیس و روغنی) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰