چسب آب‌بند لوله و فلنج حاوی PTFE ویکون WEICONLOCK AN 301-72

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-30172

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	آب‌بند لوله و فلنج PTFE | استحکام متوسط	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-60 °C تا +200 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

چسب آب‌بند لوله و فلنج حاوی PTFE آناروبیک ویکون آلمان با استحکام متوسط، ویسکوزیته نسبتاً بالا.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- آب‌بندی رزوه لوله و فیتینگ در خطوط آب، هوا، گاز و روغن
- اتصالات رزوه‌ای که در آینده نیاز به باز شدن دارند، آب‌بندی سطوح فلنج فلزی صلب با لقی کم
- تعمیرات و نگهداری تأسیسات صنعتی و ساختمانی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	سفید
فلورسنت (قابل ردیابی با UV)	—	بله
مناسب اتصالات رزوه‌ای تا	—	M 80 R 3"
ویسکوزیته (Brookfield, 25°C)	—	15.000 - 60.000 mPa·s
حداکثر پرکنندگی لقی (Gap)	—	0,3 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	5 - 10 Nm
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	4 - 6 Nm
استحکام برشی (DIN 54452)	DIN 54452	5 - 7 N/mm²
زمان رسیدن به استحکام دستی	—	15 - 30 دقیقه
زمان رسیدن به استحکام نهایی	—	6-12 ساعت
مقاومت دمایی	—	-60 °C تا +200 °C
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آب‌بند لوله و فلنج حاوی PTFE ویکون WEICONLOCK AN 305-72	—	جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند لوله و فلنج حاوی PTFE ویکون WEICONLOCK AN 301-65	—	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰