چسب آب‌بند اتصالات هیدرولیک و پنوماتیک ویکون WEICONLOCK AN 305-42

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-30542

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	آب‌بند هیدرولیک و پنوماتیک	استحکام متوسط	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-60°C تا +150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

چسب آب‌بند اتصالات هیدرولیک و پنوماتیک آناروبیک ویکون آلمان با استحکام متوسط، ویسکوزیته متوسط.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- آب‌بندی اتصالات رزوه‌ای ریز در سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک، فیتینگ‌ها
- شیرها و اتصالات خطوط هوای فشرده، جلوگیری از ورود ذرات نوار تفلون به مدار هیدرولیک
- اتصالات رزوه‌ای تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	قهوه‌ای
فلورسنت (قابل ردیابی با UV)	—	بله
مناسب اتصالات رزوه‌ای تا	—	M 20 R ¾"
ویسکوزیته (Brookfield, 25°C)	—	500 nt mPa·s
حداکثر پرکنندگی لقی (Gap)	—	0,15 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	12 - 15 Nm
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	18 - 22 Nm
استحکام برشی (DIN 54452)	DIN 54452	8 - 12 N/mm²
زمان رسیدن به استحکام دستی	—	10 - 20 دقیقه
زمان رسیدن به استحکام نهایی	—	2-4 ساعت
مقاومت دمایی	—	-60°C تا +150°C
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آب‌بند رزوه لاکتایت ۵۴۲ LOCTITE 542 (رزوه ریز هیدرولیک) — جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه لاکسیل ۵۳-۱۴ LOXEAL 53-14 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰