چسب نگهدارنده یاتاقان و قطعات استوانه‌ای ویکون WEICONLOCK AN 306-03

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-30603

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	نگهدارنده قطعات استوانه‌ای | استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-60°C تا +150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

چسب نگهدارنده یاتاقان و قطعات استوانه‌ای آناروبیک ویکون آلمان با استحکام بالا، ویسکوزیته پایین.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- نصب و تثبیت بلبرینگ، بوش و یاتاقان روی شفت یا داخل هوزینگ، نگهداری چرخ‌دنده، پولی
- روتور و قطعات استوانه‌ای، ترمیم نشیمنگاه‌های ساییده‌شده یاتاقان با لقی محدود
- جایگزینی یا تقویت اتصالات پرسی، انقباضی و خار و جا خار

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	سبز
فلورسنت (قابل ردیابی با UV)	—	بله
مناسب اتصالات رزوه‌ای تا	—	M 12
ویسکوزیته (Brookfield, 25°C)	—	125 nt mPa·s
حداکثر پرکنندگی لقی (Gap)	—	0,1 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	25 - 30 Nm
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	50 - 60 Nm
استحکام برشی (DIN 54452)	DIN 54452	15 - 18 N/mm²
زمان رسیدن به استحکام دستی	—	10 - 20 دقیقه
زمان رسیدن به استحکام نهایی	—	2-4 ساعت
مقاومت دمایی	—	-60°C تا +150°C
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب نگهدارنده لاک ست ۴۴۲۵ LOCSET 4425 (استحکام بسیار بالا) — جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۴۸ LOCTITE 648 (استحکام بالا، دمای بالا) — جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۳۸ LOCTITE 638 (استحکام بالا، غلیظ) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰