اسپری روی براق ویکون WEICON Zinc Spray bright grade

تولیدکننده: ویکون (WEICON) | گروه صنعتی: اسپری‌ها و خمیرهای فنی صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-WEI-10000047

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
ویکون (WEICON)	پوشش ضدخوردگی روی (گالوانیزه سرد)	پولک‌های میکرونیزه روی (Zinc flake)	-50°C to +300°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اسپری روی براق ویکون دارای تأیید VÜT آلمان است و با لایه‌ای از پولک‌های میکرونیزه روی

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- ترمیم سطوح گالوانیزه گرم، پوشش محل جوش و برش، سازه‌های فلزی، نرده و تجهیزات فضای باز
- نگهداری تجهیزات صنایع غذایی (طبق تأییدیه سازنده)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	matching hot-dip
محدوده کاربرد	—	داخلی و بیرونی
بایندر	—	modified alcyd resin
رنگدانه	—	flaky zinc and aluminium
خلوص رنگدانه	—	ca. 99.9% Zn / ca. 99.5% Al
درصد فلز در فیلم خشک	—	~70 %
دمای اجرا	—	+5°C to +35°C, ideally
مصرف	—	150 ml/m²
ضخامت لایه (۱/۵ لایه ضربدری)	—	20 - 40 µm
خشک‌شدن سطحی (Dust-dry)	—	15 دقیقه
حداقل عمر انبارداری	—	24 ماه
پخت کامل پس از	—	10-12 ساعت

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

اسپری گالوانیزه سرد آمبروسول زینک ۹۸٪ لاملار (Ambro-Sol Lamellar 98% Zinc Z358) — جایگزین هم‌رده
اسپری گالوا ویکون WEICON Galva Spray — جایگزین هم‌رده
اسپری روی (گالوانیزه سرد) ویکون WEICON Zinc Spray — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰